

OPEL 20X



- Cabezote binocular
- Base y cuerpo metálico
- Pintura Horneable
- Objetivo acromático de 2X o 4X
- Regulación de la distancia interpupilar (52 a 75mm)
- Regulación Dióptrica (H-5) y regulación de precisión de enfoque
- Iluminación de luz incidente
- Bombilla LED
- Ajuste macrométrico con perilla y cremallera
- Plato porta objetos y pinzas para asegurar
- Adaptador de corriente

URANO 40X

- Juego de oculares campo amplio WF 10X
- Rango de Magnificación 20X – 40X
- Cabezote binocular inclinado a 45°, 360° de rotación y ajuste interpupilar
- Objetivos de 2X y 4X, intercambiable por rotación.
- Ajuste de dioptrías en uno de los oculares
- Luz eléctrica incidente y transmitida
- Ajuste micrométrico con perillas a través de cremallera
- Pinza porta muestras



MICROSCOPIOS Y ACCESORIOS

ACUARIUS BINOCULAR



- Base y cuerpo metálico
- Cabezote binocular – 45° inclinación – 360° rotación.
- Oculares WF10X campo amplio.
- Graduación de distancia interpupilar 55–75mm
- Ajuste de dioptrías +/- 5dp
- Ajuste para objetivo ZOOM 1x–4x
- Ajuste Macro métrico
- Luz transmitida y reflejada.
- Lámpara LED 12v/10w
- Graduación de intensidad lumínica.
- Porta objetos en vidrio y mixta blanco y negro.
- Pinza prensa muestras.
- Cable de Poder.

GLASS

- Base y cuerpo metálico
- Cabezote binocular – 45° inclinación – 360° rotación.
- Tubo ocular izquierdo con ajuste de dioptría $\pm 5dp$
- Oculares WF10X / $\varnothing 23mm$
- Graduación de distancia interpupilar 55–75mm.
- Luz incidente con ajuste de iluminación.
- Producto con aprobación CE.
- Fuente de alimentación 110V/60HZ.
- Magnificación total 7.5X–50X
- Diámetro de campo visual $\varnothing 33$ – $\varnothing 5$
- Zoom 1:6.7
- Distancia de trabajo de 113mm
- Rango de enfoque de 80mm
- Lux de luz LED incidente: 6800 lux
- Lux de luz LED transmitida: 2100 lux



MICROSCOPIOS Y ACCESORIOS

ACUARIUS TRINOCULAR



- Oculares SWF 10X
- Objetivos Zoom 1X-4X
- Cabeza Trinocular con inclinación de 45°.
- 360° de rotación y distancia interpupilar entre 55mm-75mm.
- Tubo ocular izquierdo con ajuste de dioptrías $\pm 5dp$.
- El producto tiene la aprobación CE.
- Fuente de alimentación 110V/60HZ.
- Luz LED reflejada alta de 12V/10W.
- Luz LED baja 12V/10W.

DE INSPECCIÓN — SUSPENSIÓN SENCILLA

- Base y cuerpo metálico
- Cabezote Trinocular – 45° inclinación – 360° rotación.
- Oculares WF10X campo amplio.
- Graduación de distancia interpupilar 55-75mm
- Ajuste de dioptrías $\pm 5dp$
- Relación de zoom 1:6.4
- Magnificación 07x-4.5x
- Ajuste Macro métrico
- Con lámpara de anillo LED (64 piezas)
- Objetivo Auxiliar 2x
- Soporte universal con base larga.
- Cable de Poder

MICROSCOPIOS Y ACCESORIOS

Escribanos a info@cienytec.com o al WhatsApp +57 601-467-2719
WWW.CIENYTEC.COM